

28.01.2020. Apažo kokmateriālu kvalitātes standarta aktualizācijas darba grupa
Sanāksme Nr. 2
Lapkoku zāģbaļķi (Izņemot bērzs)

Sanāksmes dalībnieki:

Ivo Sloka, SIA "Ošukalns"

Jānis Skulte, SIA "4 Plus"

Juris Meirāns, AS "Latvijas valsts meži"

Māris Neicinieks, AS "Latvijas valsts meži"

Mārtiņš Ailts, "Latvijas Meža ģpašnieku biedrība"

Ziedonis Miklašēvičs, AS "Latvijas valsts meži"

SIA "VMF LATVIA":

Mārtiņš Gaigals, Aldis Ladusāns, Gatis Juhņēvičs

SIA "Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība":

Jānis Magaznieks, Kristīne Kenigvalde

Darba kārtība:

1. J. Magaznieks informē darba grupu par kvalitātes standarta izstrādes mērķiem. Darba grupas dalībnieki savstarpēji iepazīstas.
2. J. Magaznieks informē, ka šajā darba grupas sanāsmē tiks izskatītas apses un melnalkšņa zāģbaļķu kvalitātes prasības, kā arī par jautājumiem, kas tiks izskatīti saistībā ar kvalitātes standarta koksnes vainām: definīcijas; robežvērtība; vērtēšana, redukcijas, vispārējie nosacījumi.
3. SIA "Ošukalns" un SIA "4 Plus" pārstāvji iepazīstina darba grupu ar šķiru dalījumu un kvalitātes prasībām savos pārstāvētajos uzņēmumos.
4. Darba grupa vienojas, ka katra šķira izskatāma nosakot konkrētas koksnes vainas robežvērtības.

5. Diskusiju rezultātā darba grupa nonāk pie sekojošā lapkoku zāgbaļķu (Izņemot bērzs) koksnes vainu robežvērtību sadalījuma projekta:

		Maksimāli pieļaujamās koksnes vainas		
		APSE, MELNALKSNIS		
Vainas definīcijas	Vainas nosaukums	Šķira - ?		Komentārs
1.2.1	Trupējis zars	Nepieļauj		Pārrunāt pie vērtēšanas
1.2.3	Vesels zars	Pieļauj		
2.1.1/2.1.2	Serdes un žūšanas plaisas	Pieļauj, ja nepāršķeļ sānu virsmu + kodoltrupe		
2.1.3	Gredzenveida plaisas	Pieļauj		Ja dalījums pa šķirām, tad dalīsies
2.2.1	Sala plaisas	Nepieļauj		
	Zibens plaisas	Nepieļauj		
2.3	Gāšanas un sagarumošanas plaisas	Pieļauj ārpus kokmateriāla darba cilindra		
3.1.1	Rievotais blīzums	Apse	Pieļauj	
		Melnalksnis	Pieļauj ārpus kokmateriāla darba cilindra	
3.3.1	Vienpusīgā līkumainība (I variants)	līdz 2.0 %		
	Vienpusīgā līkumainība (II variants)	līdz 3.0 %		
3.3.2	Daudzpusīgā līkumainība	1.5 % uz 1 m		Vērtēšana
3.4	Dubultgalotne	Nepieļauj		
4.1	Dviņserde	Pieļauj		
5.1.2	Kodola trupe	līdz 1/4 no D gala plaknes caurmēra		Definīcija 1., 2. nogriežnim (Bezzaru)
5.2.1	Aplievas iekrāsojums/ brūnējums (I variants)	Pieļauj līdz 3 mm no gala plaknes		
	Aplievas iekrāsojums/ brūnējums (II variants)	Pieļauj		
5.2.2	Aplievas trupe	Nepieļauj		
5.1.2	Kodola iekrāsojums (I variants)	Pieļauj		
	Kodola iekrāsojums (II variants)	D virs 24 cm 50%		
	Kodola iekrāsojums (III variants)	D iekrāsojums līdz 1/4		
6	Kukaiņu – kāpuru bojājumi gala plāknē (I variants)	Pieļauj, lai operatori nepamatoti nebrāķētu vērtīgus sortimentus		
	Kukaiņu – kāpuru bojājumi gala plāknē (II variants)	Nepieļauj, jo ražošanai nederīgs		
7	Mehāniskie bojājumi	Pieļauj ārpus kokmateriāla darba cilindra		
7.3	Apogļojums	Nepieļauj		
7.4	Metāla ieslēgumi	Nepieļauj		

6. Darba grupa vienojas, ka nākamā darba grupas sanāksme tiks organizēta kādā no pārstrādes vietām, lai uzskatāmi demonstrētu lapkoku zāgbaļķu kvalitātes atšķirības (pievēršot īpašu uzmanību tieši sekojošām koksnes vainām: apaļo kokmateriālu līkumainība, gāšanas un sagarumošanas plaisas, trupējis zars).

Nākamo sanākumi noteikt: 24.03.2020., pārstrādes vietā.